



Type 3 RD 8 - 5 RD 8



Cylinderklipper hydraulisk frontmonteret

- Hydraulisk drevet
- Justerbart flow
- Hurtig på- og afmontering
- Stor flexibilitet
- Mekaniske sikkerhedslåse af klippeled under transport
- Automatisk stop ved løft
- Lukket eller åbent hydrauliksystem
- Fast eller svingbar ved drejning
- Støtteben sikrer ved af- og påmontering
- Inkl. sikkerhedsventiler for afbrydelse af oliestrømmen ved løft af klippeled



Tekniske data

	3 RD 8	5 RD 8 3+2 RD 8	7 RD 8 svingramme 5+2 RD 8
Effektiv klippebredde	2100 mm	3300 mm	
Transportbredde	1600 mm	2200 mm	
Antal klippeenheder	3 stk.	5 stk.	7 stk.
Antal knivblade pr. enhed	6 stk.	6 stk.	6 stk.
Knivcylinder - diameter	215 mm	215 mm	215 mm
Knivcylinder - længde	800 mm	800 mm	800 mm
Bagrulle - diameter	70 eller 102 mm	70 eller 102 mm	70 eller 102 mm
Højdeindstilling - trinløs	12-70 mm mek.	12-70 mm mek.	12-70 mm mek.
Drift	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Oliebehov - min.	25 liter v/200 bar	50 liter v/250 bar	90 liter v/250 bar
Vægt	400 kg	600 kg	800 - 1200 kg

GENERELT: Hydrauliksystem - drift	
Reversibel	ja
Oliekredse	1
Kapacitet	0-35 liter/min
Tankkapacitet	27-35 liter
System 1 - type - pumpe - tryk	lukket stempel 250 bar
System 2 - type - pumpe - tryk	åben tandhjul 180 bar
Styresystem	elektrisk/hydraulisk



GMR
maskiner a/s



Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens
Tlf. +45 7564 3611 - Fax +45 7564 5320
E-mail: stensballe@gmr.dk - www.gmr.dk

Forhandler:

Maskin Service
NORD
Vang Mark 2 Vestbjerg
9829 7373
msnord.dk